

# Прамотроник 4Д- 12 / 24

## Воздушный отопитель

Отопитель «Прамотроник» поставляется с монтажным комплектом, с помощью которого не составит проблем установить и правильно подключить его. Установку отопителя рекомендуется проводить в сертифицированном установочном центре.

В ряду отопителей до 5 кВт тепловой мощности, эта модель превосходит по всем параметрам все российские отопители.

- 1. Он отличается от всех Российских отопителей современным дизайном и меньшими габаритными размерами;
- 2. Компактная конструкция даёт возможность устанавливать отопитель в различных местах кабины или салона автомобиля;
- 3. Отопитель «ПРАМОТРОНИК» является самым удобным из всех выпускаемых отопителей для сервисного и технического обслуживания;
- 4. Программа блока управления отопителем производит учёт времени работы отопителя, количество запусков и возникавшие неисправности, это позволяет при считывании этой информации, в сервисном центре, быстро устранить возникшую неисправность. Кроме этого здесь осуществляется цифровая связь между отопителем и пультом управления. Позволяет интегрировать управление отопителя в бортовой компьютер автотранспортного средства;
- 5. В случае возникновения какой-либо неисправности, на пульт управления отопителем выводится соответствующий световой и звуковой сигнал;
- 6. Отопитель «Прамотроник» работает в автоматическом режиме. Поддерживая заранее заданную температуру водителем на пульте управления, а выносной датчик температуры позволяет поддерживать заданную температуру в определённом месте салона и кабины;
- 7. С пульта управления отопителем можно устанавливать комфортную вентиляцию (без нагрева) в летний период года;
- 8. В отопителе «ПРАМОТРОНИК» камера сгорания и теплообменник по своей конструкции не имеют аналогов среди отопителей мировых производителей и защищены патентами. Результат этих изобретений – минимальное содержание вредных веществ и выхлопных газов отопителя и простота конструкции теплообменника при повышении его тепловой эффективности;
- 9. Отопитель «ПРАМОТРОНИК» по заказу потребителей может комплектоваться «искрогасителем», что позволяет устанавливать его на автотранспорт, перевозящий легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества. Искрогаситель также является глушителем шума от выхлопных газов;
- 10. Низкий уровень шума, что является немаловажным фактором при эксплуатации отопителя «ПРАМОТРОНИК» в ночное время;
- 11. Низкое потребление тока, что позволяет на стоянке автомобиля, не запускать двигатель в течение 2-3 суток для подзарядки аккумуляторной батареи.
- 12. Полный монтажный комплект с пластиковым топливным баком (объём 12 л.).